DOCUMENTO	ÓRGANO	REGISTRO ENTRADA
FICHERO ANEXADO	URBANISMO	E2021059819
Código Seguro de Verificación: 49fa34c1-7685-4e21-ae0c-8da06a9075a5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2021_12153239 Fecha de impresión: 01/06/2021 10:03:04 Página 1 de 4	FIRMAS 1 FERNANDEZ COSTA JUAN, 07/05/2021 10:59	



Presupuesto y medición

FICHERO ANEXADO	ORGANO URBANISMO	REGISTRO ENTRADA E2021059819
Código Seguro de Verificación: 49fa34c1-7685-4e21-ae0c-8da06a9075a5 Origen: Administración Identificador documento original: ES L01030149 2021 12153239	FIRMAS 1 FERNANDEZ COSTA JUAN, 07/05/2021 10:59	

Página 1

	1.1.1 IOA020	Ud Suministro e instalación en s de emergencia, con tubo linea 155 lúmento, carcasa de 245x1
	1.1 ANEJO A DB SI	
	Código	Ud Denominación Med
		a - Av Alfonso X El Sabio, 5 al nº 1 MEDIDAS CORRECTORAS
8da06a9075a5 Origen: Administración Identificador documento ori Fecha de impresión: 01/06/ Página 2 de 4	ginal: ES_L01030149_2021_12153239 2021 10:03:04	1 FERNANDEZ COSTA JUAN, 07/05/2021 10:S

Código	Ud	Denominaci	on	Mediciór	1 .	Precio	Total
1.1 ANEJO A DI	B SI						
1.1.1 IOA020	υd	Suministro e de emergenci 155 lúmenes, de Ni-Cd de	a, con tubo carcasa de	lineal fluo 245x110x58	rescente, mm, clase	6 W - G5, fla II, IP42, co	ujo luminos n baterías
		tiempo de ca	rga 24 h. In	cluso acces	orios y el	ementos de f	ijación.
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal		
	6				6,000		
	Tot	al Ud	:	6,00	0	52,42	314,5
1.1.2 IOS010	Ud	Placa de señ fotoluminisco 23035-4, de	ente, con ca	tegoría de	fotolumini	scencia A se	gún UNE
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal		
	8				8,000		
	Tot	al Ud	:	8,000	0	12,20	97,6
1.1.3 IOS020	υd	Placa de señ fotoluminisc 23035-4, de	ente, con ca	tegoría de	fotolumini	scencia A seg	gún UNE
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal		
	3				3,000		
	Tot	al Ud	:	3,000	0	15,48	46,4
		presión incomextintor, comextintor, comesoporte y ac	n manómetro	y manguera		_	-
	TT_1	Largo	Ancho	Alto	Subtotal		
	Uds.						
	2				2,000		
	2	al Ud	:	2,00	-	45,98	91,9
1.1.5 IOX010b	2	al Ud Extintor por de agente ex montaje.	tátil de nie	ve carbónic	a CO2, de	eficacia 34B	, con 2 kg
1.1.5 IOX010b	2 Tot	Extintor por de agente ex	tátil de nie	ve carbónic	a CO2, de	eficacia 34B	, con 2 kg
1.1.5 IOX010b	2 Tot Ud	Extintor por de agente ex montaje.	tátil de nie tintor, con	ve carbónic vaso difuso	a CO2, de or. Incluso	eficacia 34B	, con 2 kg
1.1.5 IOX010b	2 Tot Ud Uds.	Extintor por de agente ex montaje.	tátil de nie tintor, con Ancho	ve carbónic vaso difuso	a CO2, de r. Incluso Subtotal	eficacia 34B	, con 2 kg ccesorios d
	2 Tot Ud Uds.	Extintor por de agente ex montaje. Largo	Ancho Ancho Ancho Ta baño form for r.p.m., p n, nivel de n, diámetro monofásica	Alto 1,000 nado por ven notencia máx presión son de salida 9 a 230 V y 5	Subtotal 1,000 0 stilador he sima de 9 W oora de 33 4 mm, colo 0 Hz de fr	eficacia 34B soporte y ac 48,94 licoidal ext; , caudal de c dBA, de dimer blanco, mor	, con 2 kg ccesorios d 48,9 raplano, descarga nsiones tor para
1.1.5 IOX010b	2 Tot Uds. 1 Tot	Extintor por de agente ex montaje. Largo al Ud Extractor par velocidad 23 libre 80 m³/121x94x121 m alimentación	Ancho Ancho Ancho Ta baño form for r.p.m., p n, nivel de n, diámetro monofásica	Alto 1,000 nado por ven notencia máx presión son de salida 9 a 230 V y 5	Subtotal 1,000 0 stilador he sima de 9 W oora de 33 4 mm, colo 0 Hz de fr	eficacia 34B soporte y ac 48,94 licoidal ext; , caudal de c dBA, de dimer blanco, mor	, con 2 kg ccesorios d 48,9 raplano, descarga nsiones tor para
	2 Tot Uds. 1 Tot Uds	Extintor por de agente ex montaje. Largo al Ud Extractor par velocidad 23 libre 80 m ³ /121x94x121 m alimentación accesorios y	Ancho Ancho Ancho Ta baño form 50 r.p.m., p n, nivel de n, diámetro monofásica elementos d	Alto 1,000 ado por ven cotencia máx presión son de salida 9 a 230 V y 5 le fijación.	Subtotal 1,000 0 tilador he tima de 9 W ora de 33 4 mm, colo 0 Hz de fr	eficacia 34B soporte y ac 48,94 licoidal ext; , caudal de c dBA, de dimer blanco, mor	48,9 raplano, descarga nsiones tor para
	2 Tot Uds. 1 Tot Uds. 2	Extintor por de agente ex montaje. Largo al Ud Extractor par velocidad 23 libre 80 m ³ /121x94x121 m alimentación accesorios y	Ancho	Alto 1,000 ado por ven cotencia máx presión son de salida 9 a 230 V y 5 le fijación.	Subtotal 1,000 tilador he ima de 9 W ora de 33 4 mm, colo 0 Hz de fr Subtotal 2,000	eficacia 34B soporte y ac 48,94 licoidal ext; , caudal de c dBA, de dimer blanco, mor	, con 2 kg ccesorios d 48,9 raplano, descarga nsiones tor para

fijación.

Largo

Total Ud:

Ancho

Uds.

1.1.8 YMM010

1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Este documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

1,000

Alto

r.p.m., caudal de descarga libre 250 $\rm m^3/h$, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos; instalación en el interior de la campana. Incluso elementos de

Subtotal

1,000

DOCUMENTO	ÓRGANO	REGISTRO ENTRADA
FICHERO ANEXADO	URBANISMO	E2021059819
Código Seguro de Verificación: 49fa34c1-7685-4e21-ae0c- 8da06a9075a5	FIRMAS 1 FERNANDEZ COSTA JUAN, 07/05/2021 10:59	

8da06a9075a5
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2021_12153239
Fecha de impresión: 01/06/2021 10:03:04
Página 3 de 4

KIOSCO CON COC				
Presupuesto pa Código		Denominaci		Me
	Uds.	Largo	Ancho	1
	1			
	Tot	al Ud	:	
.1.9 IVM023				
1.1.9 IVMU23	υd	Rejilla de p perpendicula: admisión o e fijación.	r a la reji:	lla, d
.1.9 IVMU23	Ud Uds.	perpendicula: admisión o es	r a la reji:	lla, de 12
	Uds.	perpendicula: admisión o es fijación. Largo	r a la reji xtracción, o Ancho	lla, de 12
.1.9 IVMU25	Uds.	perpendicula: admisión o e fijación.	r a la reji xtracción, o Ancho	lla,
1.1.10 IVM024	Uds.	perpendicula: admisión o es fijación. Largo al Ud	Ancho Ancho Lular de plás linación de o de admisio	stico 15°,

S CORRECTORAS

1,000

331,86

331,86

1,000

Página 2

Código	Ud	Denominaci	.ón	Medició	n	Precio	Total
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	•	
	1				1,000		
	Tot	al Ud	:	1,00	00	125,32	125,3
1.1.9 IVM023	υd	perpendicula	r a la rejil	lla, color	blanco RAI	fijas, salida 9010, para co . Incluso eler	onducto de
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal		
	2				2,000		
	Tot	al Ud	:	2,00	00	19,44	38,88
1.1.10 IVM024	Ud	aire con inc	linación de o de admisió	15°, color on o extrac	blanco RA	zontales fijas L 9010, con mo 00 mm de diáme	squitera,
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	:	
	2				2,000		
	Tot	al Ud	:	2,00	00	17,63	35,26
		de 200 mm de accesorios y	diámetro in material au	nterior y 0 exiliar par	,4 mm de e a montaje	n junta de est spesor. Inclus y sujeción a l	80
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal 2,000		
					∠,000		
	2						
	_	tal m	:	2,00	00	69,06	138,12
1.1.12 IVK040	_	Sombrerete cosalida de 12 cobertura de	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac	uvia de cha metro exter cabado liso	pa galvani ior en cub , con mall	69,06 zada, para con ierta inclinada a de protecció y cuello de co	da con Sn contra la
1.1.12 IVK040	To	Sombrerete cosalida de 12 cobertura de entrada de h	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac	uvia de cha metro exter cabado liso	pa galvani ior en cub , con mall	zada, para con ierta inclinad a de protecció y cuello de co	nducto de la con ón contra la
1.1.12 IVK040	To Ud	Sombrerete cosalida de 12 cobertura de entrada de hoconducto.	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac ojas y pájar	uvia de cha metro exter cabado liso cos, babero	pa galvani ior en cub , con mall de plomo	zada, para con ierta inclinac a de protecció y cuello de co	nducto de la con ón contra la
1.1.12 IVK040	To Uds.	Sombrerete cosalida de 12 cobertura de entrada de hoconducto.	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac ojas y pájar Ancho	uvia de cha metro exter cabado liso cos, babero	pa galvani ior en cub , con mall de plomo Subtotal	zada, para con ierta inclinac a de protecció y cuello de co	nducto de da con ón contra la onexión a
1.1.12 IVK040 1.1.13 SPA020	To Uds.	Sombrerete consultation salida de 12 cobertura de entrada de hoconducto. Largo al Ud Barra de sujuara inodoro aluminio y m	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac ojas y pájar Ancho: eción para n , colocada e ylon, de din exterior y l	avia de cha metro exter cabado liso cos, babero Alto 1,00 minusválido en pared, a mensiones t	pa galvani ior en cub , con mall de plomo Subtotal 1,000 s, rehabil batible, cotales 796 spesor, co	zada, para con ierta inclinada a de protecció y cuello de co	nducto de da con fin contra la conexión a 72,88 cera edad, de abo de 35 mm
	To Uds.	Sombrerete consalida de 12 cobertura de entrada de hoconducto. Largo al Ud Barra de sujupara inodoro aluminio y no de diámetro de diámetro de diámetro de sujude diámetro de diámetro de diámetro de diámetro de sujude diámetro de diámetro	ontra la llu 5 mm de dián pizarra, ac ojas y pájar Ancho: eción para n , colocada e ylon, de din exterior y l	avia de cha metro exter cabado liso cos, babero Alto 1,00 minusválido en pared, a mensiones t	pa galvani ior en cub , con mall de plomo Subtotal 1,000 s, rehabil batible, cotales 796 spesor, co	zada, para con ierta inclinada de protecció y cuello de con 72,88 itación y tercon forma de U x180 mm con ton portarrollos	nducto de da con fin contra la conexión a 72,88 cera edad, de abo de 35 mm

Total Ud:

DOCUMENTO	ORGANO	REGISTRO ENTRADA
FICHERO ANEXADO	URBANISMO	E2021059819
Código Seguro de Verificación: 49fa34c1-7685-4e21-ae0c- 8da06a9075a5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2021_12153239 Fecha de impresión: 01/06/2021 10:03:04	FIRMAS 1 FERNANDEZ COSTA JUAN, 07/05/2021 10:59	



Presupuesto de ejecución material

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

Arquitecto

Juan Fernández Costa

FERNAND Firmado digitalmente por FERNANDEZ COSTA JUAN - 21466888E Fecha: 2021.05.07

10:59:52 +02'00'